

TANNOY®



Have you got the  
MERCURY | V ?



Mercury V 是 Tannoy 素來最暢銷的 Mercury 系列揚聲器第五代產品，具備超卓的性能與最佳的價格效益。針對搭配初中階音響與AV系統能得到最佳的效果而設計，Mercury V 系列經過修正與升級，比起先前的獲獎產品能展現更明淨與更有活力的音質。

全系列 Mercury V 產品都具備更大的音箱以提供顯著更為深沈的低頻，為了更優異的動態表現，音箱增強了內部支撐使結構更具剛性。Mercury V 的中/低音單體採用新的紙漿纖維結構，使得音盆成為過往 Mercury 系列中最硬也是最輕的，帶來更有力的聲音，延續 Mercury 系列稱著的豐厚低頻與明晰中音。

同樣經過升級的 Mercury V 軟質凸盆振膜高音單體達到了高價揚聲器的設計水準，提供延伸優異的高音域以及自然開闊的聲音。分頻網路的部份由前代產品徹底升級，採用高純度鍍銀導線、並在高音電容上增設強化的DMT (Differential Material Technology) 阻尼。這是由 Tannoy 高階揚聲器設計所萃取的高科技，確保 Mercury V 能展現最佳的聲音品質。

Mercury V 系列堅強的四個款式都具備楓糖或是胡桃木皮外飾，以供配合您的使用環境做選擇。從有魄力感的 Mercury V4 落地式揚聲器、到創新的壁掛式 Mercury VR 後置揚聲器，Mercury V 系列提供了其他預算有限產品所缺乏的在於高傳真音樂與完整劇院系統所需的精微表現。

**當然，最佳體驗 Mercury V 的方式就是坐下來、聆聽並盡情享受！**









Mercury V1



Mercury V4



Mercury VR



Mercury VC

性能

建議擴大機功率(瓦特RMS)	10 - 70	70 - 140	10 - 60	10 - 90
持續承受功率(瓦特RMS)	50	100	40	70
峰值承受功率(瓦特)	100	200	80	140
靈敏度(2.83伏特@1m)	86 dB	91 dB	86 dB	90 dB
阻抗(歐姆)	8	8	8	8
低頻響應(-6dB)	45Hz - 25KHz	32Hz - 25KHz	57Hz - 25KHz	67Hz - 25KHz

單體

高音單體	25mm (1")硝氨基鉀酸脂 層層編織的聚乙烯半球 形單體，強釹磁鐵材質	25mm (1")硝氨基鉀酸脂 層層編織的聚乙烯半球 形單體，強釹磁鐵材質	25mm (1")硝氨基鉀酸脂 層層編織的聚乙烯半球 形單體，強釹磁鐵材質	25mm (1")硝氨基鉀酸脂 層層編織的聚乙烯半球 形單體，強釹磁鐵材質
低音單體	130mm (5") 紙纖維音盆	2 X 152mm (6") 紙纖維音盆	130mm (5") 紙纖維音盆	2 X 100mm (4") 紙纖維音盆
防磁設計	有	有	沒有	有

分頻網路

分頻點	3.2 kHz	2.6 kHz	3.2 kHz	2.9 kHz
型式	4階、Linkwitz-Riley	4階、Linkwitz-Riley 可雙線接駁	4階、Linkwitz-Riley	4階、Linkwitz-Riley

箱身

類型	前方反射式	後方反射式	前方反射式	後方雙反射音孔
結構	15mm 板材 內部交叉型支架 18mm MDF 前障板	15mm 板材 內部交叉型支架 18mm MDF 前障板	15mm 板材 內部交叉型支架 18mm MDF 前障板	15mm 板材 內部交叉型支架 18mm MDF 前障板

尺寸(H x W x D)	300 x 170 x 254.5mm	970 x 204 x 281mm	300 x 170 x 121.5mm	140 x 430 x 170mm
容積(公升)	7.8	38.5	2.8	5.5
重量	4.5 Kg	14.2 Kg	2.6 Kg	4.9 Kg
外觀	楓糖木色 黑胡桃木	楓糖木色 黑胡桃木	楓糖木色 黑胡桃木	楓糖木色 黑胡桃木