

TEAC®

Supplementary NEW PRODUCT INFORMATION

TN-300類比唱盤

ANALOG TURNTABLE



屏息聆聽、放入唱針，
享受類比音樂應有的表現。

奢華簡約的唱盤，內建唱盤放大器及USB 輸出

■主要特色

- 手動、皮帶驅動唱盤，支援33/45rpm
- 厚實MDF機身，多層上色，亮漆外觀
- USB輸出，能從黑膠唱盤傳輸音樂到您的Mac或PC
- 內建唱盤放大器(可於LINE/PHONO之間切換)
- 靜態平衡直式唱臂
- 附有audio-technica 著名高性能MM(VM)唱頭
- 抗氧化鍍金端子

品牌	TEAC			
系列	類比唱盤			
型號	TN-300-B	TN-300-R	TN-300-CH	TN-300-W
顏色	黑色	紅色	櫻桃木	白色
UPC 編碼	043774031207	043774031214	043774031221	043774031306
EAN 編碼	4907034219070	4907034219087	4907034219094	4907034219216
發表日	2014年10月底			
出貨日	2014年10月底			
主體材積 / 重量 (W x H x D)	420(W) x 119(H) x 341(D) / 4.8kg(mm/kg)			
包裝後材積/重量	548(W) x 221(H) x 431(D) / 7.5 (mm/kg)			
單一紙箱所含商品數目	1			
顏色	黑色	紅色	櫻桃木	白色
圖示				

■ 主要特色

TN-300為皮帶驅動黑膠唱盤，外型時尚奢華，包含MM唱盤放大器與USB輸出，TN-300支援Phono與Line輸出，即使是無配備Phono輸入的音響，使用內建的唱盤放大器，亦能播放黑膠唱盤。您可使用USB數位輸出從黑膠唱盤傳輸音樂到您的Mac或PC，使用USB輸出的CD音質數位存檔，您可保存收藏的黑膠音樂，並能使用智慧型手機或數位音樂播放器享受黑膠音樂。採用Audio-Technica的AT95E VM唱頭，設定TN-300後即能享受高準確音樂讀取，並採用鋁合金鑄造高慣性轉盤。從入門級用家到發燒友，TN-300為所有音樂愛好者的完美唱盤，高品質聲音，外型堅固又時尚。

- 原創的皮帶驅動轉盤

高慣性鋁鑄轉盤，以高力矩DC馬達搭配耐用的Neoprene橡膠，旋轉時相當穩定，拋光的不鏽鋼唱針與高耐用的青銅製唱針座，能夠維持唱針的高準度。

- 奢華原創的外觀設計

厚實的MDF機身能將共振降到最低，多層上色的亮漆外觀，讓持久耐用的外觀，多了精緻的光澤。

- MM唱頭唱盤放大器

能以任何擴大機享受黑膠唱片，TN-300支援phono與line輸出，無論您是否擁有唱盤放大器，您都能夠播放黑膠唱片。

- 內建USB數位輸出

TI製A/D轉換器，能讓您藉由USB傳送音樂到您的PC，數位化您的黑膠唱片收藏，可保護您的黑膠唱盤不在播放時受到損害，並且同時透過您的數位音樂播放器享受黑膠唱盤品質。

- 靜態平衡直式唱臂

直式唱臂能有高準度的讀取，抗滑設計裝置，能確保黑膠唱盤能精確讀取。

- 雙速度唱盤，包含33-1/3與45 RPM LP/EP唱盤播放

TN-300能播放LP與EP唱盤，手動式唱臂舉起功能，能確保完美的類比播放。

- 防鏽鍍金端子

鍍金端子能夠預防RCA端子與唱針架端子氧化，頻繁的更換唱針架時，也能夠預防端子氧化。

- Audio-Technica MM (VM) 類型唱頭AT95E

TN-300採用Audio-Technica VM類型唱頭，擁有高準確讀取的名譽，您設定完TN-300後，就能立即享受高品質聲音，且有非凡的清晰度與細節。

唱頭規格

頻率響應: 20 - 20,000 Hz

聲道分離度: 20 dB at 1 kHz

聲道平衡: 2.0dB

針壓: 1.5-2.5g

垂直循軌角: 20°

建議負載阻抗: 47k ohms

輸出電壓: 3.5 mV (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)

針尖形狀: 橢圓形

針桿: 一體成形圓針

底座: 0.5 英吋(1.27 cm)

重量: 5.7g

替代唱針: ATN95E

主要特色

- 皮帶驅動唱盤
- 機身以多層上色，美麗の木質紋理
- 手動舉起/緩降播放功能
- 靜態平衡直式唱臂
- 抗滑系統避免讀取錯誤
- USB數位輸出，可從黑膠唱盤傳送音樂至Mac或PC
- 內建唱盤放大器，MM唱頭 (可於Line/Phono輸出中切換)
- 雙速度唱盤包含33-1/3與45 RPM LP/EP唱盤播放
- 附有Audio-Technica製MM(VM)類型唱頭(AT95E)
- 防鏽鍍金端子

規格

[轉盤]

驅動系統	皮帶驅動
馬達	DC 馬達
旋轉	33 1/3rpm, 45rpm
旋轉速度差異	± 1.5%
失真	0.2%
訊噪比	67dB或更高 (A-weighted, 20 kHz)
轉盤	鋁合金鑄造，直徑30cm (12")

[唱臂]

唱臂類型	靜態平衡直式唱臂
有效唱臂長度	223mm
針壓差異範圍	0-5g
可接受唱頭重量	3.5g-6.5g

[唱頭]

類型	MM(VM)
輸出壓	2.5mV±3dB
針壓	2.0±0.5g
唱頭重量	5.7±0.5g
所附唱針架重量	10g (包含螺絲、螺母與線路)

[輸出電壓]

PHONO EQ THRU	2.5mV±3dB
PHONO EQ ON	155mV (16dBV)
輸出端子	RCA

[USB 插孔]

USB插孔可以從電腦USB插孔

接收電力 (Full .Speed)	USB 端子B類型
支援USB插孔電力	5V, 500mA

[一般規格]

AC 轉接器電源	
輸入	AC 100V-AC 240V, 50-60Hz
輸出	12 V, 500mA
消耗功率	
待機	0.5W 或更低
On (開啟)	1.5W 或更低
重量	4.9 Kg
操作溫度	5 °C to 35°C
材積 (W x H x D)	420 x 356 x 117 mm(包含突出部分)

[附件]

橡膠墊 x 1
45RPM 轉接器 x1
平衡錘x1
唱頭殼 x1
AT95E MM 唱頭 (Audio-Technica製)，已預先安裝
鋁鑄轉盤 x1
唱盤蓋 x1
唱盤蓋的橡膠墊 x2
鉸鏈 x 2
音頻線 x1
USB 線 x 1
AC 轉接器 (GPE053A-120050-Z) x 1
使用說明書 x 1
保證卡 x 1